

## Опросный лист для заказа вакуум-фильтра для установки С-400 производства КМ-2

№ п/п	Параметр	Значение
1	Масса фильтра, не более	30000 кг
2	Габаритные размеры фильтра:	
	длина	10500-10715мм
	ширина	3665-4200мм
	высота	3820-4500мм
3	Размеры барабана:	
	длина барабана	8750мм
	диаметр барабана	3000мм
4	Площадь поверхности фильтрации	80-85 м <sup>2</sup>
5	Скорость вращения барабана	0,1 ... 1,5 об/мин.
6	Скорость вращения шнека	50-90 об/мин.
7	Рабочее давление	0,085 МПа
8	Давление в корпусе фильтра	0,002 МПа
9	Температура внутри фильтра	-40...85°С
10	Привод барабана	Редуктор ЧПл-280М-01
11	Электродвигатели приводов:	380 В, 1ExdIIВТ4
	барабана	5,5КВт
	шнека	4КВт
	маслостанции	0,25КВт
12	Лампы освещения	220В, 1ExdIIВТ4
13	Вращение	левое
14	Гидравлика подъема крышки	нет
15	Регулировка частоты вращения барабана и шнека	Частотный преобразователь
16	Гарантийный срок эксплуатации	2 года
17	Срок службы	Не менее 20 лет
18	Технологический индекс вакуум-фильтра	2Ф-402

Назначение фильтра - для фильтрации суспензии (рафинат + МЭК; толуол в соотношении 1:2,5-5 об.)

Комплектация: В комплект поставки фильтра должны входить расходные материалы, ЗИП, смазочные материалы на гарантийный срок эксплуатации (2 года).

Периодичность технического обслуживания с перечнем выполняемых работ, а также срок службы аппарата должны быть указаны в паспорте фильтра.

Главный механик

Боруруев В.Ю.

Начальник ЛТНиДО

Зайцев В.И.

Начальник Производства КМ-2

Копансков В.В.

Механик Производства КМ-2

Быков А.В.

Начальник установки С-400

Аладьин И. В.

Механик установки С-400

Алимпиев А.Е.

 А.А. Никитин