



ООО ПРОМХИМПРОЕКТ		ОПРОСНЫЙ ЛИСТ			ОЛ	
ОПИСАНИЕ						
Тип		Затворы дисковые трехэксцентриковые с пневмоприводом				
Позиция		UV 5-7018 (DN 150), UV 5-7020 (DN 150), UV 5-7016 (DN 150), UV 6-7035 (DN 150), UV 6-7033 (DN 150).				
Стандарт		По рекомендациям изготовителя				
Номинальное давление		Ру63				
Тип присоединения		Межфланцевое				
Тип уплотнительной поверхности фланцев		Исп. 7 ГОСТ 12821-80				
Тип уплотнительной поверхности арматуры		Исп. 7 ГОСТ 12821-80				
Строительная длина		max 70мм (без учета ответных фланцев)				
Герметичность затвора		Класс А ГОСТ 54808-2011				
Управление		Пневмопривод в соответствии с 18479-30-АТХ-О.Л-62 (с ручным дублером)				
МАТЕРИАЛЫ						
Корпус		Сталь 20Л				
Диск		По рекомендациям изготовителя				
Прижимное кольцо		По рекомендациям изготовителя				
Пластинчатое уплотнение затвора		<del>Металл/металл</del> металл/графит				
Вал		По рекомендациям изготовителя				
Уплотнение вала		По рекомендациям изготовителя				
Среда и агрегатное состояние		ГГ (ВСТ). (наличие H <sub>2</sub> S с парциальным давлением более 0,0003 МПа) Изм.1				
Расчетная температура		+280°C	Расчетное давление		45,0 кгс/см <sup>2</sup>	
Минимальная расчетная температура металла		-34°C	Класс трубопровода		ЕВ2	
Особые свойства		Нет				
Примечания:		1. Срок службы, ч. не менее 120 000				
		2. Ресурс, циклов, не менее 5 000				
		3. Нарботка на отказ, циклов, не менее 1 000				
		4. Климатические условия на площадке (абс. мин/ср. наиб. хол. дн/абс. макс) T= -46°C / -34°C / +37°C				
		5. Данные для маркировки арматуры По стандартам изготовителя				
Диаметр, DN	Количество, шт.	Присоединяемый трубопровод Odvs, мм	Материалы			Другое
			Ответные фланцы	Прокладки	Крепеж	
150	5	159 x 9,0	Сталь 20	08кп	Сталь 35/ Сталь 25	Ручной дублер

МОДЕЛЬ (ПРОИЗВОДИТЕЛЬ)	
---------------------------	--

Затворы дисковые поворотные (заслонки) с пневмоприводом	18479-30-ТМ-ОЛ-02	Лист 2	Изм.
--	-------------------	-----------	------