

Поз. обозначение		Наименование	Кол.	Примечание						
		Комплексы технических средств №1001								
-1AI01... -1AI12	1769-IF8 Allen-Bradley, 1769-IF8, CompactLogix, 8-канальный модуль аналоговых входов		12 шт.							
-1AI12	1769-ECL Allen-Bradley, 11769-ECL, левая торцевая крышка семейства CompactLogix		1 шт.							
-1CPU01	1769-L35E Allen-Bradley, 1769-L35E, стандартный контроллер семейства CompactLogix		1 шт.							
-1DI01... -1DI03	1769-IQ16 Allen-Bradley, 1769-IQ16, CompactLogix, 16-канальный модуль дискретных входов		3 шт.							
-1DO01	1769-OB16 Allen-Bradley, 1769-OB16, CompactLogix, 16-канальный модуль дискретных выходов		1 шт.							
-1G01; -1G02	2866763 QUINT-PS/1AC/24DC/10 Импульсный блок питания, вых.: =24В/ 10А, 1-фазн., SFB-технология, уст. на DIN-рейку		2 шт.							
-1G03; -1G06	2320157 QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 Диодный модуль для установки на несущую рейку 12 - 24 В DC /2x20 А или 1x40 А. Сквозное резервирование до потребляющего устройства.		2 шт.							
-1G04; -1G05	2866750 QUINT-PS/1AC/24DC/5 Импульсный блок питания, вых.: =24В / 5А, 1-фазн., SFB-технология, уст. на DIN-рейку		2 шт.							
-1G07; -1G08	1769-PB4 Компактный расширительный источник 24V постоянного тока питания; Диапазон входного напряжения 19,2 ... 31,2V постоянного тока		2 шт.							
-W5	1769-CRR3 Allen-Bradley, 1769-CRR3, расширительный кабель, Right Bank-To-Right Bank, 1м		1 шт.							
		Сетевое оборудование №1001								
-1XP01	5-569550-3 Вилка (Plug) RJ45 экранированная для одножильного кабеля, Кат. 5E		1 шт.							
		Электротехническая аппаратура №1001								
-1QF01... -1QF04	5SY6004-7 Автоматический выключатель I откл.ном.=6КА 1+N-полюсный Iном=4А тип защитной хар-ки=C Уном=400В AC/220В DC ширина=1-мод. уст. глубина=70мм		4 шт.							
-1XT01... -1XT04	3031364 ST 4 Проходная клемма с пружинными контактами, сечение: 0,08 – 6 мм <sup>2</sup> , ширина: 6,2 мм, цвет: серый		12 шт.							
-1XT01... -1XT04	3031380 ST 4-PE Заземляющая клемма с пружинными контактами, сечение: 0,08 – 6 мм <sup>2</sup> , ширина: 6,2 мм, цвет: желто-зеленый		6 шт.							
-1XT05; -1XT06	3030491 D-ST 4-TWIN Концевая крышка		2 шт.							
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО										
0260.00.00-АТХ2.ПСБ.001										
Изм.		Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Инв. № подл.	Разраб.	Абдуллин И.И.			10.18	ОАО «Славнефть – ЯНОС» Замена электродвигателей общепромышленного исполнения на взрывозащищенное исполнение Шкаф управления (№1001) Перечень элементов		Стадия	Лист	Листов
	Пров.	Будкин Ю.В.			10.18			Р	1	3
	Н. контр.	Мазо А.А.			10.18			ООО «НПК «ВОЛГА-АВТОМАТИКА»		
	ГИП	Пивоваров С.Н.			10.18					

Поз. обозначение		Наименование	Кол.	Примечание
		Электротехническая аппаратура №1001		
-1ХТ05; -1ХТ06		3036547 ST 4-HESILED 24 (5X20) Клеммный модуль для установки предохранителя со световым индикатором	23 шт.	
-1ХТ05		216005 Предохранитель быстросрабатывающий, типоразмер 5x20, 5,0А	2 шт.	
-1ХТ05		21602.5 Предохранитель быстросрабатывающий, типоразмер 5x20, 2,5А	2 шт.	
-1ХТ05; -1ХТ06; -1ХТ08		216.500 Предохранитель быстросрабатывающий, типоразмер 5x20, 0,5А	51 шт.	
-1ХТ05; -1ХТ06		3035140 ST 4-HEDI Проходная клемма с пружинными контактами, сечение: 0,08 – 6 мм <sup>2</sup> , ширина: 6,2 мм, цвет: черный	23 шт.	
-1ХТ07		3031212 ST 2,5 Проходная клемма с пружинными контактами, сечение: 0,08 – 4 мм <sup>2</sup> , ширина: 5,2 мм, цвет: серый	32 шт.	
-1ХТ08		3036563 ST 4-HESILA 250 (5X20) Клеммный модуль для установки предохранителя с световым индикатором	32 шт.	
-1ХТ08; -1ХТ09		3038875 ST 4-МТ Клемма с размыкателем и пружинными контактами, сечение: 0,08 – 6 мм <sup>2</sup> , ширина: 6,2 мм, цвет: серый	64 шт.	
-2FA01... -2FA72		7504012 IMS-TI-PT100/24V, 1-канальный температурный измерительный усилитель, вход для резисторов Pt100, выходная цепь: 0/4...20 мА или 0...10 В, полная гальваническая развязка, ширина 6,2 мм	72 шт.	
-2FA73... -2FA96		7506446 IM33-11EX-HI/24VDC, 1-канальный изолированный преобразователь. Питание 2-проводных измерительных преобразователей с HART® и подключение активных 2-пров. и пассивных 3-пров. преобразователей.	24 шт.	
-2KV01... -2KV32		2980377 PLC-BSP-230UC/21/S046 Базовый клеммный модуль PLC с пружинными зажимами и встроенным RCZ-фильтром, вх.напр. 230В перем./пост. тока, ширина: 6,2 мм	32 шт.	
-2KV01... -2KV32		2961134 REL-MR-60DC/21AU Вставное миниатюрное реле, с многослойным контактом, 1 перекл. контакт, вх.напр. =60В	32 шт.	
-2KV33... -2KV48		2900299 PLC-RPT- 24DC/21, PLC-INTERFACE, состоит из базового клеммного модуля PLC-BPT.../21 с соединителем Push-in с вставным мини-реле с силовым контактом, установка на монтажную шину NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное напряжение 24 В DC	16 шт.	
-2ХТ01... -2ХТ06		3036343 ST 2,5-МТ Клемма с размыкателем и пружинными контактами, сечение: 0,08 – 4 мм <sup>2</sup> , ширина: 5,2 мм, цвет: серый	336 шт.	
		Установочное оборудование №1001		
-1EL01; -2EL01		4139.140 Комфортный светильник 14Вт, 100-240В AC, 452мм	2 шт.	
-1EL01-XP01		2507.200 Штекер для последовательного подключения питания	1 шт.	
-1EL01-XS01; -2EL01-XS01		2507.100 Розетка для последовательного подключения питания	2 шт.	
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО				
Инв. № подл.		0260.00.00-АТХ2.ПСБ.001		
Взам. инв. №		Лист		
Подп. и дата		2		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись
Дата				

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	<u>Установочное оборудование №1001</u>		
-1M01; -2M01	3241.100 Фильтрующий вентилятор 230/250м3/ч, 230В, 50/60Гц	2 шт.	
-1SK01; -1SK02	3110.000 Терморегулятор	2 шт.	
-1SQ01; -2SQ01	4315.520 Концевой выключатель двери, с кабелем 600мм	2 шт.	
-1XS01	04285 Розетка на Din-рейку 10/16А, ~250В	1 шт.	
	<u>Сетевое оборудование Панель №2</u>		
-SW2	EDS-316-MM-SC EDS-316-MM-SC, Коммутатор 14 x 10/100BaseTX, 2 x 100BaseFX (многомодовое оптоволокно), разъем SC	1 шт.	
-XP01... -XP03	5-569550-3 Вилка (Plug) RJ45 экранированная для одножильного кабеля, Кат. 5Е	3 шт.	

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО

						0260.00.00-АТХ2.ПСБ.001	Лист
							3
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		