


1-1-1-78008

✓(✓)

 $P_3 = 21,1 \text{ кгс}^*$  $P_2 = 19 \text{ кгс}^*$  $H_3 = 22,4 \text{ мм}^*$  $H_2 = 48 \text{ мм}^*$ 

1. Пружина Inkl. 2 разряда
2. Модуль сдвига  $G = 78500 \text{ МПа}$
3. Напряжение касательное при кручении  $T = 95,8 \text{ МПа}$
4. Длина развернутой пружины  $765 \pm 5 \text{ мм}$
5. Число рабочих витков 11.
6. Число полных витков 13.
7. Направление навитки правое.
8. Диаметр контрольного стержня 16,3 мм.
9. \* Размеры для справок.

800.82-1-1-1

Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Климчев			09.13
Пров.	Баннх			08.13
Т.контр.				
Нач. КБ	Баннх			
Н.контр.				
Утв.	Солодовников			09.13

Пружина

Проволока Б-2-1,6  
ГОСТ 9389-75

Лит.	Масса	Масштаб
	0,13	2:1
Лист	Листов	1

ЗАО "ТПО"  
"УРАЛПРОМОБОРУДОВАНИЕ"

Копировал

Формат А4